



FICHA TÉCNICA

Taladro Rotomartillo Motor Sin Escobillas 930Rpm 4400Bpm 4.5J Perforación Max 28Mm. No Incluye Batería Ni Cargador.

CÓDIGO:
TRHLI20286

DRILLING CAPACITY
Concrete: **MAX. ø28mm**
Optimum Range: **ø6-18mm**



***Nombre:** Taladro Rotomartillo Motor sin escobillas 930rpm

Capacidad: Capacidad máxima de perforación: diámetro de 28 en concreto.

Código de producto: TRHLI20286

Energía de impacto (J): 4.5J

Incluye: 3 brocas (8, 10, 12 mm), 1 cincel, 1 tubo de grasa, 1 llave inglesa.

Material: Plástico - Metal

Peso (Kg): 4.35

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Inalambricas

Voltaje: 20V

Cantidades por caja: 4

Código de Barras: 6932584804313

Color: Turquesa

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

NOTA IMPORTANTE:: No incluye batería ni cargador.

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Unidad

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Rotomartillo
-Motor Sin Escobillas
-Voltaje: 20V
-Velocidad Sin Carga: 0-930 Rpm
-Golpes Por Minuto: 0-4400 Bpm
-Fuerza De Impacto Individual: 4.5 J
-Capacidad Máxima De Perforación:


- Concreto: 28 Mm
- Acero: 13 Mm
- Madera: 40 Mm
- Sistema De Sujeción: Sds Plus
- Incluye:
- 3 Brocas (8, 10, 12 Mm)
- 1 Cíncel
- 1 Tubo De Grasa
- 1 Llave Inglesa
- Batería Y Cargador Se Venden Por Separado
- Empaque: Caja A Color



DRILLING CAPACITY

Concrete: **MAX. ø28mm**

Optimum Range: **ø6-18mm**



Concrete

ø10x100mm
JUST 5s

