



FICHA TÉCNICA

Taladro Percutor Sds Sin Escobillas. Motor Sin Escobillas. Voltaje: 20V. Velocidad Sin Carga: 0-1000Rpm. Tasa De Impacto: 0-4400Bpm. Fuerza De Impacto Única: 4.5J. Capacidad Máxima De Perforación: Diámetro De 28 En Concreto. Sistema De Mandril Sds Plus.

DRILLING CAPACITY

Concrete: **MAX. ø28mm**
Optimum Range: **ø6-18mm**

**ø10x100mm
JUST 5s**

3 Function

CÓDIGO:
TRHLI20288

*Nombre: Taladro Percutor SDS	Cantidad x Empaque: 4
Cantidades por caja: Cajas de 4	Capacidad: Capacidad máxima de perforación: diámetro de 28 en concreto.
Código de producto: TRHLI20288	Color: Turquesa
Energía de impacto (J): 4.5J	Garantía: 1 año
Incluye: Trae 3 piezas para taladrar y 1 pieza cincel.	Marca: TOTAL TOOLS
Material: Plástico - Metal	NOTA IMPORTANTE:: No incluye batería ni cargador.
Presentación: Caja a Color	Procedencia: Importado
Se vende por: Unidad	Tipo: Herramientas Inalambricas
Tipo de batería: Litio	Usos: Construcción
Velocidad: Sin carga: 0-1000rpm	Velocidad de impacto (BPM): 0-4400bpm
Voltaje: 20V	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Rotomartillo Sds Sin Escobillas.
 -Motor Sin Escobillas.
 -Voltaje: 20V
 -Velocidad Sin Carga: 0-1000Rpm
 -Tasa De Impacto: 0-4400Bpm

- Fuerza De Impacto Única: 4.5J
- Capacidad Máxima De Perforación: Diámetro De 28 En Concreto.
- Sistema De Mandril Sds Plus
- 3 Brocas
- 1 Cincel
- Batería Y Cargador Se Venden Por Separado.
- Empaquetado En Caja De Color.



DRILLING CAPACITY

Concrete: **MAX. Ø28mm**
Optimum Range: **Ø6-18mm**

