



FICHA TÉCNICA

Taladro Percutor Sds Sin Escobillas. Motor Sin Escobillas. Voltaje: 20V. Velocidad Sin Carga: 0-1000Rpm. Tasa De Impacto: 0-4400Bpm. Fuerza De Impacto Única: 4.5J. Capacidad Máxima De Perforación: Diámetro De 28 En Concreto. Sistema De Mandril Sds Plus.

CÓDIGO:
TRHLI20288

***Nombre:** Taladro Percutor SDS

Cantidades por caja: Cajas de 4

Código de producto: TRHLI20288

Energía de impacto (J): 4.5J

Incluye: Trae 3 piezas para taladrar y 1 pieza cincel.

Material: Plástico - Metal

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Unidad

Tipo de batería: Litio

Velocidad: Sin carga: 0-1000rpm

Voltaje: 20V

Cantidad x Empaque: 4

Capacidad: Capacidad máxima de perforación: diámetro de 28 en concreto.

Color: Turquesa

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

NOTA IMPORTANTE:: No incluye batería ni cargador.

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Inalambricas

Usos: Construcción

Velocidad de impacto (BPM): 0-4400bpm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Rotomartillo Sds Sin Escobillas.

-Motor Sin Escobillas.

-Voltaje: 20V

-Velocidad Sin Carga: 0-1000Rpm

-Tasa De Impacto: 0-4400Bpm



- Fuerza De Impacto Única: 4.5J
- Capacidad Máxima De Perforación: Diámetro De 28 En Concreto.
- Sistema De Mandril Sds Plus
- 3 Brocas
- 1 Cíncel
- Batería Y Cargador Se Venden Por Separado.
- Empaquetado En Caja De Color.