

Viewing area:
92x42mm



CÓDIGO:
TSP9306

FICHA TÉCNICA

Mascara Para Soldar Electronica 2 Sensores. Variable Shade 9-13

¿Dónde usarlo?: Trabajos de soldadura

Almohadilla Giratoria: Para ajustar el numero de sombra, sensibilidad y atraso de transición. También opción de soldadura y molienda

Bajo amperaje relacionado a TIG:
≥10amps(DC), ≥10amps(AC)

Características: Posee ajuste de ángulo visual, control de sensibilidad, escáner automático, control de la sombra

Características 3: Se prende y se apaga automáticamente

Código de producto: TSP9306

Control de sensibilidad: Automático

Detector de arco: 2 sensores de arco

Encendido: Automático

Función de esmerilado: Apto para esmerilar

Marca: TOTAL TOOLS

Norma de Fabricación: EN 379, ANSI Z87.1-2010 y GB/T3609.2-2009

Presentación: Caja a Color

Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

Área de visión: 92x42mm

Cantidad x Empaque: 1

Características 2: El diseño es ligero y equilibrado con una diadema ajustable para su comodidad y evitar la fatiga

Código de Barras: 6925582185003

Color: Negro

Control de tono: Automático, externo con perilla

Embalaje de proveedor: MASTER PACK UNID/CAJA PEQ. UNID

Fuente de energía: Celdas solares +2*CR2032, baterías de litio.

Incluye: (2) Protectores de pantalla

Material: Polipropileno

Peso (Kg): 1.15 Kg

Procedencia: Importado



Protección UV/IR: DIN 16

Retardo (Oscuridad a luz): Demora: 0.1-1.0 Auto

Sonido y luz de advertencia y autoprotección: Alarma de baja carga de batería

Temperatura de almacenamiento: -20°~+70°

Tiempo de Cambio: Tiempo de conmutación: 1/5,000 segundos

Tipo: Máscaras y Protección

Usos: Construcción

Recomendaciones: El casco de soldadura de oscurecimiento automático no se recomienda para uso en operaciones de servicio pesado debido al riesgo de metal fundido

Se vende por: Unidad

Tamaño de cartucho: 110x90x9mm

Temperatura de operación: -5°~+55°

Tiempo de operación de batería: 2000 horas y posee función de auto apagado de 15 a 20 minutos

Tono variable: Tono oscuro variable Din 9-13, Tono Claro Din 4

INFORMACIÓN ADICIONAL

Mascara Para Soldar Electronica 2 Sensores. Variable Shade 9-13