

FICHA TÉCNICA

Mascara Para Soldar Electrónica Con Área De Visión 90×35Mm. Cartucho De 110X90X10Mm. Din4, Encendido Automático, Protección Uv/Ir Din16. Auto Recargable Gracias A Su Celda Solar. Presentación Caja Color.

**Viewing area:
90x35mm**



**CÓDIGO:
TSP9309**

**Viewing area:
90x35mm**



***Nombre:** Mascara para soldar electrónica

Bajo amperaje relacionado a TIG: ≥20amps (DC), ≥20amps (AC)

Código de Barras: 6925582156560

Color: Negro

Control de tono: DIN 4

Embalaje de proveedor: 6

Fuente de energía: Celdas solares y baterías de litio.

Peso (Kg): 0.92

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Temperatura de almacenamiento: -20°~+70°

Tiempo: Tiempo de conmutación: 1/5,000 segundos

Tipo: Máscaras y Protección

Área de visión: 90×35mm

Cantidad x Empaque: 1

Código de producto: TSP9309

Control de sensibilidad: Permanente en sombra #11, Control de sensibilidad: No ajustable / Automático

Detector de arco: 2 sensores de arco

Encendido: Automático

Marca: TOTAL TOOLS

Presentación: Caja a Color

Protección UV/IR: UV/IR: DIN 16

Tamaño de cartucho: 110x90x10mm.

Temperatura de operación: -5°~+55°

Tiempo de retardo: (Oscuridad a luz):0.15-0.45S Auto

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

Mascara Para Soldar Electrónica Con Área De Visión 90×35Mm. Cartucho De 110X90X10Mm. Din4, Encendido Automático, Protección Uv/Ir Din16. Auto Recargable Gracias A Su Celda Solar. Presentación Caja Color.

- Área De Visión:90×35Mm
- Color: Negro
- Cartucho De 110X90X10Mm.
- Detector De Arco: 2 Sensores De Arco
- Tono: Din 4
- Sensibilidad: Permanente En Sombra #11
- Control De Sombra: No Se Puede Ajustar.
- Encendido: Automático
- Control De Sensibilidad: No Ajustable / Automático
- Protección Uv/Ir: Din 16
- Fuente De Energía: Celdas Solares Y Baterías De Litio.
- Tiempo De Conmutación: 1/5,000 Segundos
- Retardo (Oscuridad A Luz):0.15-0.45S Auto
- Tig Bajo Amperaje: ≥20Amps (Dc), ≥20Amps (Ac)
- Temperatura De Operación: -5°~+55°
- Temperatura De Almacenamiento: -20°~+70°
- Presentación: Caja Color.

**Viewing area:
90x35mm**



**Viewing area:
90x35mm**

