



**CÓDIGO:**  
**TSU356**

## FICHA TÉCNICA

Poste Para Lámpara Solar De Calle Tipo Split De 4 Metros En Acero Galvanizado Q195 Con Rosca Para Alumbrado Exterior (No Incluye Lámpara)



**\*Nombre:** Poste Para Lámpara Solar De Calle Tipo Split De 4 Metros

**Código de producto:** TSU356

**Marca:** CARBONE

**Tipo:** Lámparas Exteriores

**Código de Barras:** 7459856386890

**Embalaje de proveedor:** Empaque Marca Carbone con código de barras apto para retail

**Procedencia:** Importado

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Poste Para Lámpara Solar De Calle Tipo Split De 4 Metros En Acero Galvanizado Q195 Con Rosca Para Alumbrado Exterior (No Incluye Lámpara)

- Altura Total De 4M
- Color Negro
- Tipo Dividido Por Rosca
- Conexión Por Rosca
- Fabricado En Tubo De Acero Galvanizado Q195
- Tubo Inferior De Ø114Mm Con Espesor De 1.7Mm
- Tubo Superior De Ø76Mm Con Espesor De 1.5Mm
- Base De Brida De 210X210X8Mm
- Distancia Entre Orificios De 160X160Mm
- Tamaño De Los Orificios Oblongos De 18X30Mm
- Pintura Horneada Para Exterior
- Recubrimiento Electrostático Resistente A Rayos Uv
- Incluye Juego De Poste De 4M

**Carbone®**

## POSTE DE LÁMPARA

**DIVIDIDO POR ROSCA**

- Altura total 4m
- Acero galvanizado Q195
- Pintura horneada exterior

**POSTE DE LÁMPARA DE CALLE SPLIT**

**\*NO incluye lámpara\***

## FÁCIL DE TRANSPORTAR Y MONTAR

- Diseño dividido en 4 secciones
- Montaje práctico
- Base firme y estable

- Enrosque las secciones
- Fije la base con pernos
- Instale la lámpara solar

**Contenido: 1 juego de poste de 4 m**

## VENTAJAS DEL POSTE SPLIT

Diseñado para uso exterior y lámparas solares

- Altura total 4 m
- Conexión por rosca
- Acero galvanizado Q195
- Pintura electrostática resistente a rayos UV

## APLICACIONES MÚLTIPLES


- Entrada residencial
- Jardín y senderos
- Patio exterior
- Área de estacionamiento

Compatible con lámparas solares de calle

## DETALLES Y ESPECIFICACIONES



CONEXIÓN POR ROSCA



BASE DE BRIDA RESISTENTE

### ESPECIFICACIONES

|  |                            |                                           |
|--|----------------------------|-------------------------------------------|
|  | Tubo inferior:             | Ø114 mm, espesor 1.7 mm, 1 m x 1 sección  |
|  | Tubo superior:             | Ø76 mm, espesor 1.5 mm, 1 m x 3 secciones |
|  | Base de brida:             | 210 x 210 x 8 mm                          |
|  | Distancia entre orificios: | 160 x 160 mm                              |
|  | Orificios oblongos:        | 18 x 30 mm                                |
|  | Tratamiento de superficie: | Pintura horno para exterior               |



RESISTENTE A LA INTemperie



PROTECCIÓN UV



ANTICORROSIÓN



PINTURA HORNEADA PARA EXTERIOR