



CÓDIGO:
TSU360

FICHA TÉCNICA

Lámpara Led Ufo Industrial 100W Ip65 3000K-6500K Para Bodega Galera Taller Comercio Y Centros Comerciales (360X290X76Mm). Color Gris



***Nombre:** Lámpara LED UFO Industrial 100W IP65 3000K-6500K

Código de Barras: 7459857942033

Código de producto: TSU360

Embalaje de proveedor: Empaque Marca Carbone con código de barras apto para retail

Marca: CARBONE

Procedencia: Importado

Tipo: Lámparas LED

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lámpara Led Ufo Industrial 100W Ip65 6500K Para Bodega Galera Taller Comercio Y Centros Comerciales (360X290X76Mm)

- Potencia De 100W
- Voltaje Ac 100-240V
- Dimensiones De 360X290X76Mm
- Material Aluminio Y Pc
- Eficiencia Luminosa De 110-120 lm/W
- Temperatura De Color De 3000K-6500K
- Protección Ip65
- Garantía De 2 Años
- Tamaño De Embalaje De 528X287X28Mm
- Iluminación Eficiente Diseñada Para Durar
- Sin Radiación Ultravioleta O Infrarroja
- Bajo Consumo De Energía
- Larga Vida Útil
- Uso Para Iluminación Industrial
- Uso Para Centros Comerciales, Túneles, Talleres, Estadios, Obras De Construcción



Lámpara LED UFO 100W

Iluminación eficiente
diseñada para durar

- Alta luminosidad
- Ahorro de energía
- Larga vida útil
- Protección IP65



Lámpara LED UFO 100W

Iluminación eficiente
diseñada para durar



Carbone®



IP65



10-120
lm/W



CCT
3000-6500K



AC
100-240V

DETALLES DEL PRODUCTO

Diseño resistente para
iluminación de alto rendimiento



Material:
Aluminio + PC



Tamaño:
260 x 260 x 45 mm



Potencia:
100W



Garantía:
2 años

ILUMINACIÓN POTENTE PARA ESPACIOS AMPLIOS

Ideal para naves, talleres y áreas de trabajo




- Alta eficiencia luminosa
- Luz uniforme y estable
- Bajo consumo de energía
- Protección IP65 para uso confiable



AMPLIO ÁMBITO DE APLICACIÓN

Una solución versátil para
diferentes entornos

- Luz brillante
- Instalación en techo
- Uso interior y semi-exterior
- Rendimiento estable



IP65



100W



2 años
de garantía



Especificaciones técnicas



Potencia:
100W



Voltaje:
AC 100-240V



Tamaño:
260 x 260 x 45 mm



Material:
Aluminio + PC



Eficiencia luminosa:
110-120 lm/W



Temperatura de color:
3000K-6500K



Nivel de protección:
IP65

