



CÓDIGO:
TSU364

FICHA TÉCNICA

Reflector De Trabajo Led 10000 Lúmenes Con Trípode Ajustable. Torre De Iluminación Doble 50W. Luz De Trabajo Ip65.



***Nombre:** Reflector De Trabajo LED 10000 Lúmenes Con Trípode Ajustable

Código de Barras: 7459871586268

Código de producto: TSU364

Marca: CARBONE

Procedencia: Importado

Tipo: Reflectores

INFORMACIÓN ADICIONAL

Reflector De Trabajo Led 10000 Lúmenes Con Trípode Ajustable. Torre De Iluminación Doble 50W. Luz De Trabajo Ip65.

- Luz De Trabajo Led Doble Con 2 Reflectores De 50W, Ideal Para Construcción, Mantenimiento, Talleres Y Trabajos En Exteriores.
- Potente Iluminación De 10,000 Lúmenes Totales (5000 Lm Por Reflector) Para Una Amplia Cobertura Del Área De Trabajo.
- Tecnología Led Smd2835 De Alta Eficiencia Y Bajo Consumo Energético.
- Trípode Ajustable Incluido Para Elevar La Fuente De Luz Y Dirigir La Iluminación Según La Necesidad.
- Construcción Robusta Con Aluminio Extruido, Nailon Reforzado Con Fibra De Carbono Y Vidrio Templado.
- Protección Ip65, Resistente Al Polvo Y A Chorros De Agua Para Uso En Interiores Y Exteriores.
- Alimentación De 110V, Lista Para Conectar Y Utilizar.
- Índice De Reproducción Cromática Irc >70 Para Una Visualización Clara De Colores Y Detalles.
- Larga Vida Útil De Más De 25,000 Horas, Reduciendo Costos De Mantenimiento Y Reemplazo.
- Ideal Para Obras, Garajes, Almacenes, Eventos, Reparaciones, Pintura Y Proyectos Profesionales.



YRW50X2-WL99L

Foco LED de trabajo con soporte trípode – Potente, duradero y fácil de instalar



ALTO RENDIMIENTO LUMINOSO
2x50W | LED SMD2835 | 5000LM x 2
Luz blanca brillante, ideal para cualquier entorno de trabajo.



DURABILIDAD SUPERIOR
Construido con aluminio extruido, nylon reforzado con fibra de carbono y vidrio templado. Protección IP65 para uso en interiores y exteriores.



TRÍPODE RESISTENTE Y ESTABLE
Estructura robusta con ajuste de altura, proporciona máxima estabilidad en cualquier superficie.



SOPORTE DE INSTALACIÓN FÁCIL
Diseño de montaje práctico y seguro para una instalación rápida y sin complicaciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Modelo: YRW50X2-WL99L
- Potencia: 50W x 2
- Tipo de LED: SMD2835
- Voltaje: 110V
- CRI: >70
- Factor de Potencia: >0.5
- Flujo Luminoso: 5000LM x 2
- Vida Útil: >25000Hrs
- Grado de Protección: IP65

POTENCIA TOTAL
50W
(25W x 2)

FLUJO LUMINOSO
5000LM X2
(10000 LÚMENES)

TIPO DE LED
SMD2835

VOLTAJE
110V

CRI
>70

FACTOR DE POTENCIA
>0.5

VIDA ÚTIL
>25000 HRS

RESISTENCIA
IP65

MATERIALES DE ALTA CALIDAD
Aluminio extruido + Nylon con fibra de carbono + Vidrio templado + Soporte de instalación fácil

DURADERO Y RESISTENTE

INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO (IP65)

ALTURA AJUSTABLE

Cada lámpara rota independientemente



CABEZALES GIRATORIOS
270° vertical
360° horizontal

ALTURA AJUSTABLE
95-179 cm
(37.5"-70.5")

TRÍPODE ESTABLE
Estructura triangular reforzada

MONTAJE RÁPIDO
Fácil instalación sin herramientas

RESISTENTE AL AGUA IP65

AMPLIA APLICACIÓN

Ideal para múltiples entornos y tareas



TALLER MECÁNICO
Iluminación potente y confiable

FÁBRICAS
Perfecta para grandes espacios

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Luz brillante para cualquier ocasión

SITIOS DE CONSTRUCCIÓN
Mayor seguridad y visibilidad

YRW50X2-WL99L LUZ DE TRABAJO LED CON TRÍPODE DOBLE



50W
Potencia



SMD2835
Tipo de LED



5000LM X2
Flujo luminoso



110V
Voltaje



CRI > 70
Índice de reproducción cromática



PF > 0.5
Factor de potencia



>25000 Hrs
Vida útil



IP65
Resistente al agua y al polvo



Soporte de instalación
fácil y seguro



Materiales de alta calidad:
Aluminio extruido + Nylon con fibra de carbono + Vidrio templado