

FICHA TÉCNICA

Uni-T Ut39A+ Multímetro Digital De Rango Automático Probador Actualizado De Ac / Dc / V / Ohm / Frecuencia / Hfe / Ncv.
Cuenta Con Alarma De Sobretensión, Sobrecorriente Y Protección De Alto Voltaje, Que Se Activa Durante Un Funcionamiento Defectuoso



CÓDIGO:
UT39A+

■ ESPECIFICACIONES		
	Range	Exactitud (UT39A+)
Voltaje DC (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+5)
Voltaje AC (V)	4V/40V/400V/750V	±(0.8%+3)
Corriente DC (A)	40uA/400uA/4mA/40mA/400mA/10A	±(0.8%+3)
Corriente AC (A)	40mA/400mA/10A	±(1%+2)
Resistencia (Ω)	400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ	±(0.8%+2)
Capacidad (F)	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF	±(4%+5)
Rango de visualización		4099
Transistor hFE		Sí
Probador de diodo		Sí
Apagado automático		Sí
Alimentación		Pila de 1.5 V (AAA) x 2
Peso		330g
Medidas		175x83x33mm



Código de Barras: 6935750539200

Código de producto: UT39A+

Garantía: 2 años

Marca: UNI-T

Peso (Kg): 0.330 Kg

Tipo: Voltímetro / Multímetro

INFORMACIÓN ADICIONAL

Uni-T Ut39A+ Multímetro Digital De Rango Automático Probador Actualizado De Ac / Dc / V / Ohm / Frecuencia / Hfe / Ncv.
Cuenta Con Alarma De Sobretensión, Sobrecorriente Y Protección De Alto Voltaje, Que Se Activa Durante Un Funcionamiento Defectuoso



■ ESPECIFICACIONES

	Rango	Exactitud (UT39A+)
Voltaje DC (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+5)
Voltaje AC (V)	4V/40V/400V/750V	±(0.8%+3)
Corriente DC (A)	40uA/400uA/4mA/40mA/400mA/10A	±(0.8%+3)
Corriente AC (A)	40mA/400mA/10A	±(1%+2)
Resistencia (Ω)	400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ	±(0.8%+2)
Capacidad (F)	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF	±(4%+5)
Rango de visualización		4099
Transistor hFE		Sí
Probador de diodo		Sí
Apagado automático		Sí
Alimentación		Pila de 1.5 V (AAA) x 2
Peso		330g
Medidas		175x83x53mm



