



24L
1.5kW
(2.0HP)



CÓDIGO:
UTC220246

FICHA TÉCNICA

Compresor 110V/60Hz 2Hp 24L /6.3Gal) Presion Max 8 Bar. Bomba Lubricada Con Aceite (1 Año)

***Nombre:** Compresor de aire 2Hp 24L 110V

Acabado: Liso

Cantidades por caja: Cajas de 1

Características: Bomba lubricada con aceite

Código de Barras: 6923736768928

Color: Turquesa

Fase: Monofásico

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Nivel de ruido: 96 db

Peso (Kg): 19.20

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General

Advertencia: Al usar el compresor, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales. Lea todas estas instrucciones antes de intentar operar este producto

Capacidad: Tanque: 24L (6.3 Gal) Presión de operación: máx. 8 bar

Certificaciones: CE

Código de producto: UTC220246

Encendido: Switch de encendido

Frecuencia: 50/60Hz

HP: 2.0HP

Material: Metal/Plástico

Para Uso: Diseñado para generar aire comprimido para herramientas que funcionan con aire comprimido

Potencia: 1.5 kW (2.0HP)

Presión: máx.. 8 bar (116psi)

Recomendaciones: No dejar sin aceite el motor ya que sino puede fundir el motor y será perdida total, no se aceptan devoluciones por dejar el motor sin aceite

Se vende por: Unidad

Tipo 2: Tanque tipo salchicha

Usos: Multiproposito

Voltaje: 110V~50/60Hz

Resiste: Variaciones de voltaje

Tipo: Compresores de Aire

Tipo 3: Tipo de aceite a usar es 10W30 de cualquier marca

Velocidad: Velocidad sin carga: 3400 rpm

Volumen de tanque: 24L (6.3Gal)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Compresor De Aire

- Voltaje: 110-120V~60Hz
- Potencia De Entrada: 1.5 Kw (2 Hp)
- Tanque: 24L (6.3 Galones)
- Ruido: 96 Db
- Bomba Lubricada Con Aceite
- Velocidad En Vacío: 3400 Rpm
- Presión De Trabajo: Máx. 8 Bar
- Empaque: Caja De Cartón

