



## FICHA TÉCNICA

Compresor 110V/60Hz 2.5Hp 50L /13.2Gal) Presion Max 8 Bar. Bomba Lubricada Con Aceite (1 Año)

**CÓDIGO:**  
**UTC225506**

**\*Nombre:** Compresor de aire 2.5Hp 50L 110V/60hz

**Acabado:** Liso

**Cantidades por caja:** 1

**Certificaciones:** CE

**Código de producto:** UTC225506

**Encendido:** Switch de encendido

**Fase:** Monofásico

**Garantía:** 1 año

**Incluye:** Incluye Mango y ruedas para Fácil Transporte del compresor, Aceite lubricante 10W30

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Nivel de ruido:** 96 db

**Peso (Kg):** 29.5

**¿Dónde usarlo?:** Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General

**Advertencia:** Al usar el compresor, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales. Lea todas estas instrucciones antes de intentar operar este producto

**Características:** Bomba lubricada con aceite. Bobina de alambre de aluminio

**Código de Barras:** 6923736766399

**Color:** Turquesa

**Especificaciones:** Por regulaciones compresor es enviado sin aceite dentro de la maquina, asegurarse de poner aceite antes de encenderlo

**Frecuencia:** 50/60 Hz

**HP:** 2.5 HP

**IP:** IP20

**Motor:** Mono pistón

**Para Uso:** Diseñado para generar aire comprimido para herramientas que funcionan con aire comprimido

**Potencia:** 1.8 kW (2.5HP)

**Presentación:** Caja a Color

**Procedencia:** Importado

**Resiste:** Variaciones de voltaje

**Sistema de apagado automático:** Si

**Tipo 2:** Tanque tipo salchicha

**Usos:** Multiproposito

**Volumen de tanque:** 50L (13.2Gal)

**Presión:** Max. 8 bar (116psi)

**Recomendaciones:** No dejar sin aceite el motor ya que sino puede fundir el motor y será perdida total, no se aceptan devoluciones por dejar el motor sin aceite

**RPM:** 3400 rpm

**Tipo:** Compresores de Aire

**Tipo 3:** Tipo de aceite a usar es 10W30 de cualquier marca

**Voltaje:** 110V~50/60Hz

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Compresor De Aire 2.5Hp 50L 110V/60Hz

- Voltaje: 110-120V~60Hz.
- Potencia De Entrada: 1.8Kw(2.5Hp).
- Tanque: 50L(13.2Gal).
- Ruido: 96Db.
- Bomba Lubricada Con Aceite.
- Velocidad Sin Carga: 3400Rpm.
- Presión De Operación: Max.8Bar.
- Embalado En Caja De Cartón.

