



FICHA TÉCNICA

Taladro Inálambrico. Voltaje: 20V. Velocidad Sin Carga: 0-400/0-1500Rpm. Torque Máximo: 45Nm. Portabrocas: 1/32-3/8". Config. De Torque: 15+1. Cambio Mecánico De 2 Velocidades. Función De Bloqueo Del Husillo. 110-120V~50/60Hz Luz De Trabajo Integrada.

CÓDIGO:

UTDLI200528

*Nombre: Taladro inalambrico 20V	Amperaje: 2.0Ah
Cantidad x Empaque: 1	Cantidades por caja: Cajas de 5
Características: Luz LED Integrada. Cambio mecánico 2 veloc. Indicador de energía batería LED.	Código de producto: UTDLI200528
Color: Turquesa	Control de torque: 15+1
Embalaje de proveedor: 5	Especificaciones: Función de bloqueo del husillo.
Garantía: 1 año	Incluye: 2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011). 1 cargador (UTFCLI2001) 47 accesorios.
Mandril: 1/32" □ 3/8"	Marca: TOTAL TOOLS
Material: Plástico - Metal	Presentación: Caja de plastico
Procedencia: Importado	Se vende por: Unidad
Tipo: Herramientas Inalambricas	Torque/Fuerza: 45Nm
Usos: Construcción	Velocidad: Velocidad sin carga:0-400/0-1500rpm
Voltaje: 20V	Volumen: de carga: 110-120V~50/60Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Inalámbrico.
- Voltaje: 20V

- Velocidad Sin Carga: 0-400/0-1500Rpm
- Par Máximo: 45Nm
- Capacidad Del Portabrocas: 1/32-3/8"
- Configuraciones De Torque: 15+1
- Cambio Mecánico De 2 Velocidades.
- Función De Bloqueo Del Husillo.
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- Luz De Trabajo Integrada.
- Indicador De Energía De La Batería Led.
- Incluye:
 - 2 Baterías De 2.0Ah (Tfbli20011)
 - 1 Cargador (Utfcli2001)
 - 47 Accesorios.
- Empacado En Una Caja De Plástico.