



FICHA TÉCNICA

Taladro Percutor 1050W De 5/8". Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja D/Engranajes En Alum. Calidad Inds.0-1100Rpm/0-3000Rpm 110V-120V.(6 Meses)

CÓDIGO:
UTG111165



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción

Advertencia: Lea todas estas instrucciones antes de intentar operar este producto.

Cantidad x Empaque: 1

Cantidades por caja: Cajas de 5

Características: Industrial

Certificaciones: CE

Código de Barras: 6925582162257

Código de producto: UTG111165

Color: Turquesa

Embalaje de proveedor: MASTER PACK 5 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID

Encendido: Gatillo

Estilo de Mango: Ergonómico en forma de pistola

Fase: Monofásico

Frecuencia: 50/60Hz

Garantía: 6 meses

Mandril: 5/8" con llave (funciona con brocas desde 3 mm a 6mm)

Marca: TOTAL TOOLS

Material: Plástico - Metal

Motor: Con escobilla- carbones

Peso (Kg): 4.12 Kg

Potencia: 1050W

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Herramientas Con Cable

Usos: Construcción

Velocidad: 0-1100/0-3000/min

Velocidad 2: 2 velocidades en ambos sentidos

Velocidad de impacto (BPM): 0-17600/0-48000/min**Voltaje: 110-120V~50/60Hz**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Percutor 1050W De 5/8". Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja D/Engranajes En Alum. Calidad Inds.0-1100Rpm/0-3000Rpm 110V-120V.(6 Meses)



**UTG111165
1050W** INDUSTRIAL

Taladro de impacto

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia: 1050W
Velocidad sin carga: 0-1100/0-3000/min
Velocidad de impacto: 0-17600/0-48000/min
Mandril: 5/8"