

FICHA TÉCNICA

Taladro De Impacto 12V, 0-400/0-1500/Min, Impacto 22500/Min. 20Nm
Mandril De 1/32" O 3/8" Sin Llave. Luz Integrada De Trabajo. Control De Torque 18+1+1. (2) Batería De 1.5 Ah, Cargador 110V-120V~60Hz, (1) Punta Cr-V 65Mm, (3) Brocas Para Concreto.



CÓDIGO:
UTIDLI1232



***Nombre:** Taladro de impacto inalámbrico de litio 3/8"

Amperaje: 1.5Ah

Cantidad x Empaque: 1

Código de Barras: 6925582197600

Código de producto: UTIDLI1232

Color: Turquesa

Control de torque: 18+1+1

Incluye: Maletín incluye 2 baterías de litio 1.5Ah, cargador 110V-120V~50/60Hz, 1 Punta Cr-V 65mm, y 3 brocas para concreto

Mandril: 1/32" o 3/8" sin llave

Marca: TOTAL TOOLS

Material: Plástico - Metal

Peso (Kg): 1.9

Presentación: Maletín

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tiempo de carga: 2hr

Tipo: Herramientas Inalambricas

Torque/Fuerza: 20NM

Usos: Construcción

Velocidad: Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min

Velocidad de impacto (BPM): 22500/min

Voltaje: 12V

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Voltaje: 12V
- Velocidad Sin Carga: 0-400/0-1500/Min
- Impacto Máximo: 22500/Min
- Control De Torque: 18+1+1
- Mandril: 1/32" O 3/8" Sin Llave
- Máximo Torque: 20Nm

- Tiempo De Carga: 2Hr
- Velocidad: 2 Velocidades
- Maletín Incluye 2 Baterías De Litio 1.5Ah, Cargador 110V-120V~50/60Hz, 1 Punta Cr-V 65Mm, Y 3 Brocas Para Concreto



UTIDL1232

12V

Li-Ion Battery

S12

Lithium-Ion Impact Drill

Drill volts: 12V=

Charger volts: 110-120V-50/60Hz

Charger time: 2Hr approx

Impact rate: 20000/min

Max.chuck capacity: 1/32"-3/8"

No-load speed: 0-350/0-1250min⁻¹

Torque settings: 18+1+1

Impact function

12V

110-120V/50/60Hz

0-350/0-1250 min⁻¹

F R

1/32"-3/8"

20

18+1+1

Run-out brake

T