



CÓDIGO:
UTIDLI20605

FICHA TÉCNICA

Drill Taladro Inalámbrico 20V 1/2" De Impacto (Sin Escobillas) Motor Sin Escobillas. Veloc. Sin Carga: 0-450/0-1900Rpm. Tasa Máxima De Impacto: 22500Bpm. Torque Max: 70Nm. Capac. Sujeción:2-13Mm. Luz Led Integrada. Incluye Accesorios. Maletín.



Nombre: Taladro inalámbrico 20V 1/2" de impacto (Sin escobillas)

Dónde usarlo: Para trabajos de perforaciones en cualquier tipo de material (lijar, atornillar o afilar)

Advertencia: Usar equipo de protección y leer las instrucciones.

Cantidades por caja: Cajas de 5

Características: Engranaje mecánico de 2 velocidades. Luz de trabajo integrada

Certificaciones: CE

Código de Barras: 6976057332446

Código de producto: UTIDLI20605

Color: Turquesa

Control de torque: 23 + 1 + 1

Encendido: Gatillo velocidad variable.

Estilo de Mango: De goma ergonómica tipo pistola.

Garantía: 1 año

Incluye: 50 accesorios. 2 paquetes de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011). 1 cargador (UTFCLI2001)

Indicador de nivel de carga: Indicador LED de alimentación de la batería

Mandril: Funciona con brocas de: 2-13 mm

Marca: TOTAL TOOLS

Material: Plástico - Metal

Motor: Sin escobillas.

Peso (Kg): 3.2 Kg

Presentación: Maletín

Procedencia: Importado

Resiste: Cemento, Hormigón, Madera, Acero.

Se vende por: Pieza

Tiempo: Tiempo de uso depende del trabajo que se haga.

Tipo: Herramientas Inalambricas

Torque/Fuerza: 70NM

Usos: Industrial

Velocidad: sin carga: 0-450/0-1900rpm

Velocidad de impacto (BPM): 22500bpm

Voltaje: 20V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Inalámbrico 20V 1/2" Sin Escobillas.

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad Sin Carga: 0-450/0-1900Rpm
- Tasa Máxima De Impacto: 22500Bpm
- Torque Máximo: 70Nm
- Capacidad De Sujeción: 2-13Mm
- Configuraciones De Par: 23+1+1
- Mandril Sin Llave Con Bloqueo Automático.
- Engranaje Mecánico De 2 Velocidades.
- Función De Bloqueo Del Husillo.
- Luz De Trabajo Led Integrada.
- Indicador De Energía De La Batería Led.
- Incluye:
- 50 Accesorios
- 2 Paquetes De Baterías De 2.0Ah (Tfbli20011)
- 1 Cargador (Utfcli2001)
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- Empaquetado En Maletín.

