



CÓDIGO:
UTIDLI208689


FICHA TÉCNICA

Drill Taladro Percutor 86N.M 20V Función De Impacto. Mandril Metálico Jacobs. Motor Sin Escobillas. Incluye Batería, Cargador Y Accesorios.


DRILLING CAPACITY

Max torque 850W
86N.m


1 IMPACT FUNCTION



Wood MAX. \varnothing 50mm



Metal MAX. \varnothing 13mm



Concrete MAX. \varnothing 13mm

| | |
|--|--|
| *Nombre: Drill Taladro Percutor 86N.m 20V Función De Impacto. | Cantidades por caja: 5 |
| Características: Motor sin escobillas. Torque máximo: 86 Nm Mandril metálico Jacobs Indicador LED de nivel de batería | Código de Barras: 6937541237463 |
| Código de producto: UTIDLI208689 | Color: Turquesa |
| Garantía: 1 año | Marca: TOTAL TOOLS |
| Peso (Kg): 4.64 | Presentación: Caja de plastico |
| Procedencia: Importado | Se vende por: Unidad |
| Tipo: Herramientas Inalambricas | Usos: Construcción |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Drill Taladro Percutor 86N.M 20V Función De Impacto.

- Motor Sin Escobillas (Brushless)
- Voltaje: 20V
- Velocidad En Vacío: 0-550 / 0-2100 Rpm
- Frecuencia Máxima De Impacto: 31,500 Bpm
- Torque Máximo: 86 Nm
- Mandril Metálico Jacobs
- Capacidad Del Mandril: 1/2"
- Ajustes De Torque: 22 + 1 + 1
- Caja Mecánica De 2 Velocidades
- Función De Bloqueo Del Eje (Spindle Lock)
- Luz De Trabajo Led Integrada
- Indicador Led De Nivel De Batería
- Incluye:
- 2 Baterías De 4.0 Ah (Tfbli20021)

- 1 Cargador (Utfcli20411)
- Voltaje De Carga: 110–120 V ~ 50/60 Hz
- 3 Brocas Hss
- 3 Brocas Para Mampostería
- 2 Puntas De Impacto De 65 Mm (Ph2+Ph2, Ph2+Sl6)
- Empacado En Estuche De Transporte






DRILLING CAPACITY

Max torque **850W**
86N.m

1 IMPACT FUNCTION



| | |
|--|----------------------------|
|  | Wood MAX. ø50mm |
|  | Metal MAX. ø13mm |
|  | Concrete MAX. ø13mm |