




FICHA TÉCNICA

Llave De Impacto Dado Cuadrado 1/2" 20V 350Nm. Incluye Batería Y Cargador. Luz De Trabajo Led Integrada. Velocidad Sin Carga: 0-1600/0-1900/0-2300 Rpm Tasa De Impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 Bpm. Empacado En Un Estuche De Transporte.

CÓDIGO:
UTIWLI2035



APPLICABLE SCENARIOS

***Nombre:** Llave de Impacto Dado Cuadrado 1/2" 20V 350Nm

Cantidades por caja: Caja grande 5

Características: Motor sin escobillas. Vástago cuadrado: 1/2" Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm - Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm

Código de Barras: 6942210227447

Código de producto: UTIWLI2035

Color: Turquesa

Garantía: 1 año

Incluye: 2 sockets (19, 21 mm). 1 cargador de 20V (UTFCLI2001). 2 paquetes de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011).

Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 3.21

Presentación: Maletín

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Llaves de Impacto

Usos: Construcción

Voltaje: 20V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Llave De Impacto Dado Cuadrado 1/2" 20V 350Nm. Incluye Batería Y Cargador.

- Motor Sin Escobillas.
 - Vástago Cuadrado: 1/2"
 - Velocidad Sin Carga: 0-1600/0-1900/0-2300 Rpm
 - Tasa De Impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 Bpm
 - Torque De Sujeción: 350 Nm
 - Torque De Liberación De Tuercas: 450 Nm
 - Luz De Trabajo Led Integrada.
- Incluye

- 1 Cargador De 20V (Utfcli2001)
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- 2 Paquetes De Baterías De 2.0Ah (Tfbli20011)
- 2 Sockets (19, 21 Mm)
- Empacado En Un Estuche De Transporte.



3 SPEED



H: 350N.m
M: 300N.m
L : 200N.m

Tightening **350N.m** →

Loosening **450N.m** ←



APPLICABLE SCENARIOS