

## FICHA TÉCNICA

Kit Combinado De Herramientas Marca Total Tools. Cuenta Con 2 Herramientas Inalámbricas 12V. Incluye Taladro, Llave De Impacto 1/4", 2 Baterías, 1 Cargador Y Una Maleta De Fabrica Para Cargar Todo.



**CÓDIGO:**  
**UTKLI1201**



**\*Nombre:** Kit Combinado de Herramientas

**Código de Barras:** 6941639838029

**Código de producto:** UTKLI1201

**Color:** Turquesa

**Especificaciones:** Indicador LED de energía de la batería luz integrada

**Garantía:** 1 año

**Incluye:** Llave de Impacto 3/4". Taladro Inalámbrico 3/8". Baterías de Litio 1.5Ah. Cargador rápido 110V~50/60Hz

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Peso (Kg):** 2.5

**Presentación:** Caja a Color

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Herramientas Inalambricas

**Usos:** Industrial

**Voltaje:** 12V

## INFORMACIÓN ADICIONAL

-Bolso Maletín De Herramientas Incluye:

- (1)Llave De Impacto De 1/4"
- (1)Taladro Inalámbrico 3/8"
- (2)Baterías De Litio 1.5Ah
- (1)Cargador Rápido 110V~50/60Hz

Taladro Inalámbrico

- Voltaje: 12V
- Velocidad Sin Carga: 0-350/0-1350/Min
- Control De Torque: 15+1
- Mandril: 3/8" Sin Llave
- Máximo Torque: 20Nm
- Velocidades: 2

- Tiempo De Carga: 2Hr
- Indicador Led De Energía De La Batería Luz Integrada

Llave De Impacto De 1/4"

- Voltaje: 12V
- Motor Sin Escobillas
- Punta Hexagonal: 1/4" (6.35Mm)
- Velocidad Sin Carga: 0-2000Rpm
- Máx. Torque: 100 N.M (73.75 Lb.Ft)
- Velocidad De Impacto: 0-2600 Bpm
- Tiempo De Carga: 1Hr
- Indicador Led De Energía De La Batería Luz Integrada



**UTKLI1201**  
**12V**

**Li-Ion Battery S12**

**Lithium-Ion Cordless 2-Pc. Combo Kit**

**Lithium-Ion cordless drill:**  
 Drill voltage: 12V  
 No-load speed: 0-350/0-1350/min  
 Max.torque: 20NM  
 Chuck capacity: 0.8-10mm  
 Torque settings: 15+1  
 Charge volts: 110V-50/60Hz

**Lithium-Ion impact driver:**  
 Drill voltage: 12V  
 No-load speed: 0-2000RPM  
 Rated impact: 0-2600IPM  
 Max.torque force: 100NM  
 Hex.collet: 1/4"(6.35mm)  
 Charge volts: 110V-50/60Hz

<b>12V</b>	110V-50/60Hz	0-350/0-1350 min	F R	1/32"-3/8"	20 Nm	15+1	Reverse brake	Carry bag
<b>12V</b>	110V-50/60Hz	0-2000 min		1/4" (6.35mm)	100 Nm		Carry bag	