



FICHA TÉCNICA

Máquina De Soldar Mig Inverter Mig Mag Mma Y Tig 110V-220V 50/60Hz,
(1) Soporte De Electrodo, (1) Cable, (1) Abrazadera De Tierra Con Cable,
(1) Cepillo De Alambre, (1) Casco, (1) Mig Antorcha, (1) Cable De Extensión,
(1) Enchufe UI, Caja Color.

CÓDIGO:
UTMGT1601



***Nombre:** Maquina de soldar Inverter MIG MAG MMA y TIG

¿Dónde usarlo?: Trabajos de soldadura

Advertencia: Favor leer su manual de instrucciones.

Cantidades por caja: Cajas de 1

Características: Pantalla LCD. Alimentador de alambre incorporado.

Ciclo de trabajo: (%): 30% @ 40 ° C

Código de Barras: 6941639864615

Código de producto: UTMGT1601

Color: Turquesa

Especificaciones: Corriente de salida MAG / MIG (A): 30-160
Corriente de salida MMA (A): 10-160 Corriente de salida TIG de elevación (A): 10-160

Frecuencia: 50/60 Hz

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 12

Presentación: Caja

Procedencia: Importado

Se vende por: PCS

Tipo: Soldadura MIG

Tipo de gas: Puede usar gas Argon o de Mezcla.

Usos: Industrial

Voltaje: sin carga (V): 80

Voltaje de entrada: 110-120/220-240 V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Maquina De Soldar Mig Inverter Mig Mag Mma Y Tig 160A 110V-220V

-Inversor Mag / Mig / Mma / Tig Máquina De Soldadura De Elevación

- Voltaje De Entrada (V): 110-120/220-240
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Corriente De Salida Mag / Mig (A): 30-160
- Corriente De Salida Mma (A): 10-160
- Corriente De Salida Tig De Elevación (A): 10-160
- Ciclo De Trabajo (%): 30% @ 40 ° C
- Pantalla Lcd
- Voltaje Sin Carga (V): 80
- Alimentador De Alambre Incorporado
- Disponibile Para Carrete De Alambre De 5Kg
- Tamaño Del Alambre De Soldadura: 0.6,0.8,1.0Mm
- Velocidad Del Cable (M / Min): 2-11
- Diámetro Mma Del Electrodo (Mm): 1.6-4.0
- Con Soporte De Electrodo 1Pcs Con Cable
- Con Abrazadera De Tierra 1Pcs Con Cable
- Con Cepillo De Alambre 1Pcs Y Casco 1Pcs
- Con 1Pcs Mig Antorcha
- Con Cable De Extensión 1Pcs
- Con 1Pcs Enchufe UI
- Puede Usar Gas Argon O Gas De Mezcla.

