



CÓDIGO:
UTOSLI231004

FICHA TÉCNICA

Combo Total Llave De Impacto Sin Escobillas 20V 300Nm 3300 Bpm Luz De Trabajo Led Integrada Y Lámpara De Trabajo 3.5W Máx: 300±10% Bajo: 75±10% Incluye Batería Cargador Y Cable Usb. Pocas Unidades. Caja De Color.



***Nombre:** Combo Total Llave de Impacto sin escobillas 20V 300Nm

Características: 300Nm 3300 bpm Luz de trabajo LED integrada y Lámpara de trabajo 3.5W Máx: 300±10% Bajo: 75±10% Incluye Batería cargador y cable USB.

Código de producto: UTOSLI231004

Especificaciones: Disipación de energía LED: 3.5W Lúmenes: Máx: 300 ± 10% Bajo: 75 ± 10% Utiliza batería recargable de polímero de litio (Lámpara de trabajo)

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 4.175

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Inalambricas

Torque/Fuerza: 300Nm (Llave de Impacto)

Velocidad: sin carga: 0-1300/0-2300 rpm (Taladro de Impacto)

Cantidades por caja: Caja grande 4

Código de Barras: 6942210223241

Color: Turquesa

Frecuencia: de Impacto: 0-2000/0-3300 bpm (Taladro de Impacto)

Incluye: 1 cable de carga USB, juego de 10 enchufes de impacto de 1/2" DR, 1 adaptador cuadrado de 1/2" a 1/4" Hex, 10 puntas de destornillador PH2+SL6.0 de 65mm, 2 paquetes de baterías de 2.0Ah y 1 cargador.

Motor: Sin escobillas (Llave de Impacto)

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Set

Tipo de batería: Batería de 2.0Ah

Usos: Profesional

Voltaje: 20V (Taladro de Impacto)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Total Llave De Impacto Sin Escobillas Y Lámpara De Trabajo Llave De Impacto De Iones De Litio (Utiwli2038):

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Cuadrante: 1/2"
- Velocidad Sin Carga: 0-1300/0-2300 Rpm
- Frecuencia De Impacto: 0-2000/0-3300 Bpm
- Torque Máximo: 300 Nm
- Luz De Trabajo Led Integrada

Lámpara De Trabajo (Twli35261):

- Usando Batería Recargable De Polímero De Litio.
- Lúmenes:
- Máx: 300±10%
- Bajo: 75±10%
- Disipación De Potencia Del Led: 3.5W
- Incluye:
- 1 Cable De Carga Usb
- 10 Juego De Dados De Impacto De 1/2"
- 1 Adaptador De Cuadrante 1/2" A Hexagonal 1/4"
- 10 Brocas De Destornillador Ph2+Sl6.0 De 65Mm
- 2 Paquetes De Baterías De 2.0Ah (Tfbli20011)
- 1 Cargador (Utfcli2001)
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- Empacado En Caja De Color.

