



## FICHA TÉCNICA

Super Combo Del Mes Total 20V Taladro Percutor 96Nm Atornillador De Impacto 285Nm Sierra Inalámbrica Lámpara 22.5W Combos Pocas Unidades

### CÓDIGO:

**UTOSLI241297**

**\*Nombre:** Super Combo del Mes Total 20V Taladro Percutor 96Nm Atornillador de Impacto 285Nm Sierra Inalámbrica Lámpara 22.5W COMBOS POCAS UNIDADES

**Características:** Combo Total Pocas Unidades

**Código de producto:** UTOSLI241297

**Garantía:** 1 año

**Peso (Kg):** 10

**Procedencia:** Importado

**Tipo:** Herramientas Inalambricas

**Cantidades por caja:** 2

**Código de Barras:** 6932584806355

**Color:** Turquesa

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Presentación:** Caja a Color

**Se vende por:** Combo

**Usos:** Multipropósito

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Super Combo Del Mes Total 20V Taladro Percutor 96Nm Atornillador De Impacto 285Nm Sierra Inalámbrica Lámpara 22.5W Combos Pocas Unidades

Taladro Percutor Compacto E Inalámbrico Sin Escobillas (Tidli209681)

- Motor Sin Escobillas
- Velocidad En Vacío: 0-500/0-2000 Rpm
- Frecuencia De Impacto Máxima: 30,000 Bpm
- Torque Máximo: 96 Nm
- Portabrocas Metálico
- Capacidad Del Portabrocas: 13 Mm
- Ajustes De Torque: 22+1+1
- Transmisión Mecánica De 2 Velocidades
- Función De Bloqueo Del Eje

- Luz Led Integrada Para Trabajo

Atornillador De Impacto Inalámbrico (Tirli20281)

- Motor Sin Escobillas
- Portapunta Hexagonal: 6.35 Mm
- Velocidad En Vacío: 0-1600/0-1900/0-2600 Rpm
- Frecuencia De Impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 Bpm
- Torque Máximo: 285 Nm
- Luz Led Integrada Para Trabajo

Sierra Circular Inalámbrica (Tsli1851)

- Motor Sin Escobillas
- Velocidad En Vacío: 4800 Rpm
- Diámetro De La Hoja: 185 Mm (7-1/4")
- Tamaño Del Eje: 20 Mm
- Capacidad De Corte:
  - A 45°: 45 Mm
  - A 90°: 65 Mm
- Profundidad De Corte Ajustable
- Corte En Bisel Ajustable

Lámpara De Trabajo Inalámbrica (Twli2088)

- Potencia Led: 22.5W
- Luminosidad: 2000 Lúmenes ±10%
- Agarre Ergonómico Con Recubrimiento Suave
- Cabezal Led Giratorio Hasta 130°

Accesorios Incluidos:

- 3 Brocas Planas Para Madera (16, 19, 22 Mm)
- 3 Brocas Para Mampostería (5, 6, 8 Mm)
- 3 Brocas Hss Para Metal (4, 5, 6 Mm)
- 2 Puntas De Destornillador De Impacto De 65 Mm (Ph2+Ph2, Ph2+SI6)
- 2 Puntas De Destornillador
- 3 Adaptadores Para Tuercas
- 1 Hoja De Sierra De 185 Mm
- 2 Baterías De 4.0 Ah (Tfbli20021)
- 1 Cargador (Utfcli20411)
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- Empaque En Caja De Color

