



FICHA TÉCNICA

Combo Del Mes Total 20V Llave De Impacto Inalámbrica 500Nm , Ratchet De Conducción Inalámbrico 65Nm Y Lámpara De Trabajo 3.5W Pocas Unidades

CÓDIGO:

UTOSLI250981

***Nombre:** Combo del mes Total 20V Llave de Impacto Inalámbrica 500Nm , Ratchet de Conducción Inalámbrico 65Nm y Lámpara de Trabajo 3.5W POCAS UNIDADES

Características: Herramientas Inalámbricas y Prácticas. Incluyen Batería y cargador. Pocas unidades.

Código de producto: UTOSLI250981

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 10

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Inalambricas

Voltaje: 20V

Cantidades por caja: Caja grande 4 Caja chica 2

Código de Barras: 6932584802845

Color: Turquesa

Incluye: 10 dados de impacto 1/2" DR 1 adaptador de impacto de 3/8" DR a 1/2" DR 1 cable USB de carga 2 baterías de iones de litio 4.0 Ah 1 cargador

Motor: Sin escobillas (Llave de Impacto)

Presentación: Caja de plastico

Se vende por: SET

Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Del Mes Total 20V Llave De Impacto Inalámbrica 500Nm , Ratchet De Conducción Inalámbrico 65Nm Y Lámpara De Trabajo 3.5W Pocas Unidades

Llave De Impacto Inalámbrica (Tiwli20501):

-Motor Sin Escobillas

-Voltaje: 20 V

- Cuadro De Arrastre: 1/2"
- Velocidad En Vacío: 0-1200 / 0-1800 / 0-2200 Rpm
- Tasa De Impacto: 0-2400 / 0-2800 / 0-3300 Bpm
- Torque De Apriete: 500 Nm
- Torque De Afloje (Nut-Busting): 650 Nm
- Luz De Trabajo Led Integrada

Ratchet Inalámbrico (Tdrl2060151):

- Torque Máximo: 65 Nm
- Cuadro De Arrastre: 3/8"
- Velocidad En Vacío: 0-250 Rpm

Lámpara De Trabajo (Twli043006):

- Batería Recargable De Polímero De Litio
- Lúmenes: Máx. 300 ±10% | Bajo: 75 ±10%
- Potencia De Led: 3.5 W
- Gancho Plegable Oculto
- Mango Con Base Magnética Para Fijación En Superficies Metálicas
- Con Línea De Carga Usb
- Peso Neto: 220 G

Accesorios Incluidos:

- 10 Dados De Impacto 1/2" Dr
- 1 Adaptador De Impacto De 3/8" Dr A 1/2" Dr
- 1 Cable Usb De Carga
- 2 Baterías De Iones De Litio 4.0 Ah (Modelo Tfbli20021)
- 1 Cargador (Modelo Utfcli20411)
- Voltaje De Carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Estuche Rígido De Transporte

