



## FICHA TÉCNICA

Generador Diésel Monofásico, 110 - 220V~50/60Hz, Motor Diesel de 9.0 HP TOTAL, 5500W, Encendido eléctrico, alternador bobina de cobre. (6 meses).

**CÓDIGO:**  
**UTP450001**



|  |  |
|--|--|
| <b>*Nombre:</b> Generador Diésel Monofásico  | <b>¿Dónde usarlo?:</b> Construcción en áreas sin acceso a electricidad.  |
| <b>Acabado:</b> Pintado  | <b>Advertencia:</b> Conectar aparatos que estén al 30% debajo de la capacidad del generador, ya que si no se quema, ejem |
| <b>AVR:</b> Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso   | <b>Cantidad x Empaque:</b> 1   |
| <b>Características:</b> Panel de control completo fácil de usar. Industrial, Interruptor automático AC. Fácil de mover gracias | <b>Certificaciones:</b> CE   |
| <b>Cilindrada:</b> 418 cc  | <b>Código:</b> UTP450001   |
| <b>Código de producto:</b> UTP450001   | <b>Color:</b> Turquesa   |
| <b>Embalaje de proveedor:</b> Master pack 1 unid/caja peq. Unid  | <b>Encendido:</b> Cuerda y eléctrico.  |
| <b>Fase:</b> Monofásico  | <b>Garantía:</b> 6 meses   |
| <b>HP:</b> 9.0 HP  | <b>Hz:</b> 50/60Hz   |
| <b>Línea de la bobina:</b> Alambre de cobre  | <b>Motor:</b> 4 Tiempos, Diesel de 9.0 HP TOTAL  |
| <b>Observaciones:</b> Recuerde que los generadores portátiles no están diseñados para operar de forma continua durante 24      | <b>Peso (Kg):</b> 103 kg   |
| <b>Potencia Máxima:</b> 5500W  | <b>Potencia Nominal:</b> 4500W   |
| <b>Procedencia:</b> Importado  | <b>Proporción Engranajes:</b> 19:1   |
| <b>Recomendaciones:</b> Usar aceite 10W30 Cambie el aceite de su generador portátil de conformidad con las recomendaciones d   | <b>Se vende por:</b> Unidad  |



**Sistema de enfriamiento:** Si tiene.

**Tipo:** Generadores

**Tipo de Combustible:** Diésel

**Usos:** Multiproposito

**Voltaje:** 110 - 220V~50/60Hz

**Volumen de tanque:** 15L

**Watts:** 5500W



**UTP450001 (Monofásico)**  
**5000W**

Generador diesel

Voltaje: 110 - 220V-50/60Hz  
Panel de control completo fácil de usar  
Interruptor automático AC  
Sistema AVIS proporciona un control de voltaje preciso  
Motor diesel de 3.0 HP TOTAL  
Sistema de enfriamiento  
Batería libre de mantenimiento  
Encendido eléctrico

Alambre de cobre

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-