



FICHA TÉCNICA

Generador Inversor De Gasolina. 110-120V. Frecuencia: 60Hz. Tiempo De Carga 5.5H. 110-120V.23 Kg. ≤ 54Db

CÓDIGO:
UTP530001



***Nombre:** Generador Inversor de Gasolina. 110-120V.

Capacidad de aceite: del aceite del motor:0.35L

Certificaciones: CE

Código de producto: UTP530001

Desplazamiento: 98 cc

Garantía: 1 año

Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Unidad

Tanque: de combustible:4.5L

Tipo: Generadores

Velocidad: 4800rpm

Alternador: de bobina de cobre

Características: Tecnología Inverter, Potencia estable a menos del 3% THD, nivel de ruido de carga del 50% ≤ 54dB. Sistema de encendido: CDI

Código de Barras: 6941639866336

Color: Turquesa

Embalaje de proveedor: 40

Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 23

Procedencia: Importado

Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire

Tiempo de carga: 5.5h

Usos: Industrial




Watts: 2200W

INFORMACIÓN ADICIONAL

Generador Inversor De Gasolina
-Tecnología Inverter
-Tensión Nominal:110-120V
-Frecuencia Nominal:60Hz

- Max. Output: 2.2Kw
- Salida Nominal: 2.0Kw
- Potencia Estable A Menos Del 3% Thd
- Nivel De Ruido De Carga Del 50% \leq 54Db
- Sistema De Encendido: C.D.I.
- Alternador De Bobina De Cobre
- Tomacorrientes: Un Zócalo, 1 Usb
- Velocidad Nominal: 4800Rpm
- Motor: Monocilindrico, 4 Tiempos, Ohv
- Desplazamiento: 98 Cc
- Sistema De Enfriamiento: Refrigerado Por Aire
- Ración De Compresión: 9.2:1
- Sistema De Inicio: Retroceso
- Tanque De Combustible: 4.5L
- Capacidad Del Aceite Del Motor: 0.35L
- Tiempo De Ejecución @ 50% Carga: 5.5H
- Peso Seco: 23Kg
- Embalado En Caja De Cartón



-  5.5Hr Run Time @ 50% loading
-  <3% THD Clean Power
-  ~54dBA
-  23kg

