



## FICHA TÉCNICA

Taladro Rotomartillo Inalámbrico. Motor Sin Escobillas. Voltaje: 20V. Velocidad Sin Carga:0-1100Rpm. Tasa De Impacto:0-5000Bpm. Fuerza De Impacto Única: 2.5J. Capacidad Máxima De Perforación: Diámetro De 26 En Concreto. Incluye Baterías Y Cargador.

**DRILLING CAPACITY**

**Concrete: MAX. ø26mm**  
**Optimum Range: ø6-16mm**

ø10x100mm  
**JUST 8s**  
Concrete

4 Function

**CÓDIGO:**  
**UTRHLI202682**

**\*Nombre:** Taladro Rotomartillo inalámbrico 20V

**Cantidades por caja:** 4

**Código de Barras:** 6932584801732

**Código de producto:** UTRHLI202682

**Garantía:** 1 año

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Peso (Kg):** 6.3Kg

**Presentación:** Caja de plastico

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Herramientas Inalambricas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Rotomartillo Inalámbrico

- Motor Sin Escobillas.
- Voltaje: 20V.
- Velocidad Sin Carga: 0-1100 Rpm.
- Frecuencia De Impacto: 0-5000 Bpm.
- Energía De Impacto: 2.5 J.
- Sistema De Encastre Sds Plus.
- Luz De Trabajo Led Integrada.
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz.
- Empacado En Estuche Portátil.

Capacidad Máxima De Perforación:

- Concreto: 26 Mm.
- Acero: 13 Mm.
- Madera: 30 Mm.

Incluye:

- 2 Baterías De 4.0Ah (Tfbli20021).
- 1 Cargador (Utfcli2001).
- 3 Brocas (6, 8, 10 Mm).
- 1 Cincel.



**26mm(1")**

**P20S**

**BL MOTOR**

**4 Functions**




**4.0Ah X2**



## DRILLING CAPACITY

Concrete: **MAX. Ø26mm**

Optimum Range: **Ø6-16mm**



**Concrete**

**Ø10x100mm  
JUST 8s**

