



## FICHA TÉCNICA

Taladro Rotomartillo 42V Con Motor Sin Escobillas 5000Bpm Perfora 26Mm En Concreto. Incluye Brocas, Cinceles, Batería Y Cargador. Martillo Rotativo Demoledor.

**DRILLING CAPACITY**

**Concrete: MAX. ø26mm**  
**Optimum Range: ø6-16mm**

ø10x100mm  
**JUST 7s**

**CÓDIGO:**  
**UTRHLI422682**

**\*Nombre:** Taladro Rotomartillo 42V con Motor sin Escobillas 5000 bpm

**Cantidades por caja:** 4

**Características:** Motor sin Escobillas 5000bpm Perfora 26mm en Concreto.

**Código de Barras:** 6932584808250

**Código de producto:** UTRHLI422682

**Color:** Turquesa

**Garantía:** 1 año

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Peso (Kg):** 6.6

**Presentación:** Maletín

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Herramientas Inalambricas

**Usos:** Profesional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Rotomartillo 42V Con Motor Sin Escobillas 5000Bpm Perfora 26Mm En Concreto. Incluye Brocas, Cinceles, Batería Y Cargador. Martillo Rotativo Demoledor.

Motor Sin Escobillas (Brushless)

Voltaje: 42V

Velocidad Sin Carga: 0 - 1100 Rpm

Golpes Por Minuto: 0 - 5000Bpm

Energía De Impacto: 2.5 J

Capacidad Máxima De Perforación:

Concreto: 26 Mm

Acero: 13 Mm

Madera: 30 Mm

Sistema De Encastre: Sds Plus

Luz Led De Trabajo Incorporada

Incluye:

6 Brocas (6/8/10/12/14/16 X 160 Mm)

2 Cinceles

2 Baterías Recargables De 2.0Ah (Modelo Tfbli42201)

1 Cargador (Modelo Utfcli42021)

Voltaje De Carga: 110-120V~ 50/60Hz

Empacado En Maletín Portátil



## DRILLING CAPACITY

Concrete: **MAX. ø26mm**

Optimum Range: **ø6-16mm**

