



CÓDIGO:
UTT3506

FICHA TÉCNICA

Pistola Spray De Aire Para Pintar. Capacidad De Envase 800 Ml. Voltaje: 110-120 V ~ 50 / 60Hz. Potencia De Entrada: 350 W. Presión De Pulverización: 0.1-0.2 Bar. Flujo Máximo: 380 Ml / Min. Max. Viscosidad: 50 Din-S. Accesorios: 1 Vaso Medidor De Viscos



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica, Oficina, Taller, Fabricación General, Construcción

Cantidad x Empaque: 1

Características: Industrial.

Código de Barras: 6925582194937

Color: Turquesa

Encendido: Gatillo velocidad variable

Flujo: 380 ml /min

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Medida: Diámetro de boquilla: 2.5 mm

Potencia: 350W

Presión: 0.1 - 0.2 Bar

Se vende por: Unidad

Usos: Construcción

Advertencia: Lea el manual detenidamente antes de operar.

Cantidades por caja: Cajas de 8

Certificaciones: CE

Código de producto: UTT3506

Embalaje de proveedor: Caja grande 8 /Caja chica 8

Estilo de Mango: De goma ergonómico tipo pistola

Frecuencia: 50/60Hz

Incluye: Aguja de mantenimiento, copa de medida

Material: Plástico - Metal

Peso (Kg): 1.575 Kg

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Con Cable

Viscosidad máxima de la pintura: 50 DIN-s

Voltaje: 110-120V~50/60Hz

Volumen de tanque: 800 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pistola Spray De Aire Para Pintar. Capacidad De Envase 800 ML. Voltaje: 110-120 V ~ 50 / 60Hz. Potencia De Entrada: 350 W. Presión De Pulverización: 0.1-0.2 Bar. Flujo Máximo: 380 ML / Min. Max. Viscosidad: 50 Din-S. Accesorios: 1 Vaso Medidor De Viscosidad. 1 Aguja De Limpieza De Boquilla.

