



## FICHA TÉCNICA

Máquina De Soldar Inverter Calidad Light Duty 30% Ciclo De Trabajo. 130A. 110-120/220-240V Pantalla Led. Frecuencia: 50/60Hz. Voltaje Sin Carga: 76V. Corriente Máxima De Salida: 130A. Antiadherente / Arranque En Caliente / Fuerza Del Arco. Caja De Col

**CÓDIGO:**

**UTW213018**

**\*Nombre:** Máquina de Soldar Inverter Calidad light duty 30% ciclo de trabajo. 130A. 110-120/220-240V

**Acabado:** Liso

**Amperaje:** 10-100A y 10-130A

**Características:** Tecnología de inversor IGBT. Anti-adherente / Inicio en caliente / Fuerza del arco. Pantalla LED.

**Ciclo de trabajo:** 30%

**Código de producto:** UTW213018

**Corriente Máxima (A):** de Salida: 130A

**Frecuencia:** 50 - 60 Hz

**Garantía:** 1 año

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Modo de inicio de arco:** Hot Start

**Presentación:** Caja a Color

**Se vende por:** Unidad

**¿Dónde usarlo?:** Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General

**Advertencia:** Para evitar quemaduras y humos tóxicos, use equipo de protección.

**Cantidades por caja:** Cajas de 4

**Certificaciones:** CE

**Código de Barras:** 6976057332255

**Color:** Turquesa

**Diametro de electrodos:** 110-120V 1.6-2,5mm 220-240V 1.6-3,2mm

**Funcion Anti-pegado:** Si Incluye

**Incluye:** 1 porta electrodos con cable, 1 pinza de tierra con cable, 1 cepillo de alambre, 1 casco, 1 correa portátil y un enchufe UL

**Material:** Metal/Plástico

**Peso (Kg):** 3.27 Kg

**Procedencia:** Importado

**Tipo:** Soldadura electrodo MMA

Usos: Industrial

Voltaje: 110-120/220-240V

Voltaje de entrada: 110-120/220-240V

Voltaje sin carga: 76V

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Máquina De Soldar Inverter Calidad Light Duty 30% Ciclo De Trabajo. 130A. 110-120/220-240V Pantalla Led

- Tecnología De Inversor IGBT
- Voltaje De Entrada: 110-120/220-240V
- Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente De Salida: 110-120V 10-100A
- Corriente De Salida: 220-240V 10-130A
- Ciclo De Trabajo: 110-120V 100A@30%
- Ciclo De Trabajo: 220-240V 130A@30%
- Pantalla Led
- Voltaje Sin Carga: 76V
- Corriente Máxima De Salida: 130A
- Diámetro Del Electrodo: 110-120V 1.6-2,5Mm
- Diámetro Del Electrodo: 220-240V 1.6-3,2Mm
- Antiadherente / Arranque En Caliente / Fuerza Del Arco
- 1 Portaelectrodos Con Cable.
- 1 Pinza De Tierra Con Cable.
- 1 Cepillo De Alambre.
- 1 Casco.
- 1 Correa Portátil.
- 1 Cable De Extensión.
- Con Enchufe UI
- Empaquetado En Caja De Color.

