



FICHA TÉCNICA

Máquina De Soldar Inverter Modelo Medium Duty 45% Ciclo De Trabajo. 160A 110-120V-220-240V Volt Sin Carga: 79V. Pantalla Led. Tecnología De Inversor IGBT. Frecuencia: 50/60Hz. Caja Color.

CÓDIGO:

UTW216028

***Nombre:** Máquina de Soldar Inverter Modelo medium duty 45% ciclo de trabajo. 160A. 110-120V-220-240V

Acabado: Liso

Cantidades por caja: Cajas de 1

Certificaciones: CE

Código de Barras: 6976057332521

Color: Turquesa

Diametro de electrodos: 110-120V 1.6-3.2mm. 220-240V 1.6-4.0mm

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Modo de inicio de arco: Hot Start

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Unidad

¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General

Advertencia: Para evitar quemaduras y humos tóxicos, use equipo de protección.

Características: Tecnología de inversor IGBT. Anti-adherente/Arranque en caliente/ Fuerza del Arco. Pantalla LED. Con función Lift TIG

Ciclo de trabajo: 110-120V 110A @ 45% 220-240V 160A @ 45%

Código de producto: UTW216028

Corriente Máxima (A): de Salida: 160A

Especificaciones: Corriente de salida: 110-120V 15-110A 220-240V 15-160A

Funcion Anti-pegado: Si Incluye

Incluye: 1 porta electrodos con cable, 1 abrazadera de tierra con cable, 1 cepillo de alambre, 1 casco, 1 cable de extensión, con enchufe UL.

Material: Metal/Plástico

Peso (Kg): 3.7 Kg

Procedencia: Importado

Tipo: Soldadura electrodo MMA

Usos: Industrial

Voltaje: 110-120 / 220-240V

Voltaje de entrada: 110-120 / 220-240V

Voltaje sin carga: 79V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Máquina De Soldar Inverter Modelo Medium Duty 45% Ciclo De Trabajo 160A.

- Tecnología De Inversor IGBT
- Voltaje De Entrada: 110-120 / 220-240V
- Frecuencia: 50/60Hz
- Corriente De Salida: 110-120V 15-110A
- Corriente De Salida: 220-240V 15-160A
- Ciclo De Trabajo: 110-120V 110A @ 45%
- Ciclo De Trabajo: 220-240V 160A @ 45%
- Pantalla Led
- Con Función Lift Tig
- Voltaje Sin Carga: 79V
- Corriente Máxima De Salida: 160A
- Diámetro Del Electrodo: 110-120V 1.6-3.2Mm
- Diámetro Del Electrodo: 220-240V 1.6-4.0Mm
- Antiadherente / Arranque En Caliente / Fuerza De Arco
- 1 Portaelectrodos Con Cable.
- 1 Abrazadera De Tierra Con Cable.
- 1 Cepillo De Alambre.
- 1 Casco.
- 1 Cable De Extensión.
- Con Enchufe UI
- Empaquetado En Caja De Color.

