



CÓDIGO:
UTW21606

FICHA TÉCNICA

Máquina de Soldar Inverter MMA. Voltaje de Entrada 110-120/220-240. Frecuencia 50/60Hz. Corriente de Salida (A) 110-120V 10-130A. Corriente de Salida (A) 220-240V 10-160A. Ciclo de Trabajo (%) 110-120V 130A@40%. Ciclo de Trabajo (%) 220-240V 160A@40%. Voltaje (V) 75. Corriente Max. de Salida (A) 160. Diámetro de Electrodo (mm) 1.6-4.0. Trae 1 Porta electrodo con Cable. Trae 1 Abrazadera de Tierra con Cable. Trae 1 Cepillo de Alambre. Trae 1 Casco Protector y 1 Cable de Extensión."



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General

Advertencia: Para evitar quemaduras y humos tóxicos, use equipo de protección.

Características: Inverter IGBT Technology

Características 3: Corriente continua DC

Ciclo de trabajo: 160A@40%

Código de producto: UTW21606

Control Fuerza del arco: Integrada

Embalaje de proveedor: 4 en caja master

Fase: Monofásica

Funcion Anti-pegado: Si Incluye

Incluye: Pinza de soldar, Pinza de tierra, Cepillo, Casco

Material: Metal/Plástico

Peso (Kg): 4.2 Kg

Procedencia: Importado

Tipo: Soldadura electrodo MMA

Acabado: Liso

Amperaje: 10 - 160A

Características 2: Control de temperatura/Enfriado por ventilador

Certificaciones: CE

Codigo: UTW21606

Color: Turquesa

Diámetro de electrodos: Trabaja con electrodos de 1.6 - 4.0 mm / 1 1/6" - 5/32"

Especificaciones: Aislamiento de seguridad

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Garantía: 1 año

IP: IP21S

Modo de inicio de arco: Hot start integrado

Presentacion: Caja a Color

Se vende por: Unidad

Tipo de protección: Clase F



Tipos de electrodos: 6011, 7018, hierro colado, acero inox, aluminio

Voltaje: 110 - 220V doble voltage

Voltaje sin carga: 75V

Usos: Industrial

Voltaje de entrada: 110V: 4.0 Kva/ 220V 5.2 kva

VRD MMA: VRD

