



FICHA TÉCNICA

Máquina De Soldar Inverter Heavy Duty Calidad Profesional 60% Ciclo De Trabajo 200A. Volt Sin Carga: 85V. Tecnología De Inversor Igbt. Voltaje De Entrada: 110-120 / 220-240V. Frecuencia: 50/60Hz. Salida: 110-120V 15-130A Caja

CÓDIGO:

UTW2200381

***Nombre:** Máquina de Soldar Inverter Heavy Duty Calidad Profesional 60% Ciclo de Trabajo 200A.

Acabado: Liso

Cantidades por caja: Cajas de 2

Certificaciones: CE

Código de Barras: 6976057332545

Color: Turquesa

Diametro de electrodos: 110-120V 1.6-3.2mm 220-240V 1.6-4.0mm

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Modo de inicio de arco: Hot Start

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Unidad

¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General

Advertencia: Para evitar quemaduras y humos tóxicos, use equipo de protección.

Características: Tecnología de inversor IGBT. Anti-adherente/Arranque en caliente/ Fuerza del Arco. Pantalla LCD. Con función Lift TIG . Con función VRD

Ciclo de trabajo: 110-120V 130A @ 60% 220-240V 200A @ 60%

Código de producto: UTW2200381

Corriente Máxima (A): de salida: 200A

Especificaciones: Corriente de salida: 110-120V 15-130A Corriente de salida: 220-240V 15-200A

Funcion Anti-pegado: Si Incluye

Incluye: 1 porta electrodos con cable, 1 abrazadera de tierra con cable, 1 cepillo de alambre, 1 casco, 1 cable de extensión, con enchufe UL.

Material: Metal/Plástico

Peso (Kg): 6.25 Kg

Procedencia: Importado

Tipo: Soldadura electrodo MMA

Usos: Industrial

Voltaje: 110-120 / 220-240V

Voltaje de entrada: 110-120 / 220-240V

Voltaje sin carga: 85V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Máquina De Soldar Inverter Heavy Duty Calidad Profesional 60% Ciclo De Trabajo 200A. Volt Sin Carga: 85V
-Tecnología De Inversor Igbt
-Voltaje De Entrada: 110-120 / 220-240V
-Frecuencia: 50/60Hz
-Corriente De Salida: 110-120V 15-130A
-Corriente De Salida: 220-240V 15-200A
-Ciclo De Trabajo: 110-120V 130A @ 60%
-Ciclo De Trabajo: 220-240V 200A @ 60%
-Pantalla Lcd
-Con Función Lift Tig
-Con Función Vrd
-Voltaje Sin Carga: 85V
-Corriente Máxima De Salida: 200A
-Diámetro Del Electrodo: 110-120V 1.6-3.2Mm
-Diámetro Del Electrodo: 220-240V 1.6-4.0Mm
-Anti-Adherente / Arranque En Caliente / Fuerza Del Arco.
-1 Porta-Electrodos Con Cable.
-1 Abrazadera De Tierra Con Cable.
-1 Cepillo De Alambre.
-1 Casco.
-1 Cable De Extensión.
-Con Enchufe U1.
-Empaquetado En Caja De Color.

