FICHA TÉCNICA

Probador De Aislamiento Dcv Y Acv Rango: 0.01Mω~10.00Gω Apagado Automático. Medidor De Aislamiento. Función De Almacenamiento/Carga. Descarga Automática Para Carga Capacitiva. Caja De Color.

CÓDIGO:
WDM9508

***Nombre:** Probador de aislamiento DCV y ACV 50V-1000V Apagado automático	**Cantidades por caja:** Caja grande 5
Características: Probador de aislamiento DCV y ACV Rango: 0.01MΩ~10.00GΩ Apagado automático. Medidor de aislamiento. Función de almacenamiento/carga. Descarga automática para carga capacitiva.	**Código de Barras:** 6923736785147
Código de producto: WDM9508	**Color:** Azul
Garantía: 6 meses	**Marca:** WADFOW by Total Tools
Peso (Kg): 2.5	**Presentación:** Caja a Color
Procedencia: Importado	**Se vende por:** Unidad
Tipo: Voltímetro / Multímetro	**Usos:** Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Probador De Aislamiento Dcv Y Acv
Voltaje De Salida: 50V/100V/250V/500V/1000V
Rango De Medición: 0.01Mω~10.00Gω
Corriente De Cortocircuito: Aproximadamente 2Ma
Prueba De Voltaje Dc: 0.1~1000V
Prueba De Voltaje Ac: 0.1~750V
Prueba De Continuidad: 0.01Ω~200Ω
Cálculo Automático De Pi Y Dar
Función De Almacenamiento/Carga.
Función De Comparación.
Descarga Automática Para Carga Capacitiva.
Función De Temporizador Para Prueba De Aislamiento.

Indicador De Batería Baja.
Prueba De Dcv Y Acv.
Prueba De Continuidad.
Apagado Automático.
Pantalla Digital Y Analógica.
Incluye 6 Baterías Lr14
Tamaño: 180Mm*140Mm*65Mm
Peso: 950G
Empacado En Caja De Color.