## FICHA TÉCNICA

Nivel Láser Rotativo Autonivelante Aplicación: Solo Horizontal Rayos Láser Rojos (635 Nm) Rango De Trabajo: 600 M Con Detector (Diámetro) Distancia De Control Remoto: 20 M Precisión Del Haz: ±1 Mm @ 10 M (20"") Rango De Autonivelación: ±5°

**CÓDIGO:**
**WLE6B01**

| | |
|---|---|
| ***Nombre:** Laser de línea autonivelante rotativo | **Cantidades por caja:** Caja grande 4 |
| **Características:** Solo horizontal Rayos láser rojos (635 nm) Rango de trabajo: 600 m con detector (diámetro) Distancia de control remoto: 20 m Precisión del haz: ±1 mm @ 10 m (20"") Rango de autonivelación: ±5° | **Código de Barras:** 6942431484032 |
| **Código de producto:** WLE6B01 | **Color:** Azul |
| **Garantía:** 3 meses | **Marca:** WADFOW by Total Tools |
| **Peso (Kg):** 1.5 | **Presentación:** Estuche de Metal |
| **Procedencia:** Importado | **Se vende por:** Unidad |
| **Tipo:** Medidores y Niveles Láser | **Usos:** Profesional |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Nivel Láser Rotativo Autonivelante Solicitud: Solo Horizontal
Rayos Láser Rojo (635Nm)
Rango De Trabajo: 600M Con Detector (Diámetro)
Distancia De Control Remoto: 20M
Precisión Del Haz: ±1Mm@10M(20"")
Rango De Autonivelación: ±5°
Nivel De Protección: Ip54
Velocidad De Rotación: 0,60,120,300,600Rpm
Cobertura De Rotación: 10°,45°,90°,180°,360°
Establecimiento De Pendiente: ±5°
Temperatura De Operación: -10□ A +45□
Fuente De Alimentación Láser: Dc 4.8-6V Ni-Mh Recargable

Empacado En Caja De Aluminio