



FICHA TÉCNICA

Martillo Rotativo De Iones De Litio. Motor Sin Escobillas. Voltaje: 20V. Velocidad Sin Carga: 0-1100 Rpm. Tasa De Impacto: 0-5400 Bpm. Energía De Impacto: 2.0J. Capacidad Máxima De Perforación: Concreto: 22 Mm. Acero: 13 Mm. Madera: 28 Mm.

CÓDIGO:
WLM15220

*Nombre: Taladro Rotomartillo 20V. Motor sin escobillas.

Características: Voltaje: 20V. Velocidad sin carga: 0-1100 rpm. Tasa de impacto: 0-5400 bpm. Energía de impacto: 2.0J. Capacidad máxima de perforación: Concreto: 22 mm. Acero: 13 mm. Madera: 28 mm.

Código de producto: WLM15220

Garantía: 1 año

Peso (Kg): 2.75

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Inalambricas

Cantidades por caja: Cajas de 4

Código de Barras: 6942123019252

Color: Azul/Naranja

Marca: WADFOW by Total Tools

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Unidad

Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Martillo Rotativo De Iones De Litio Motor Sin Escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad Sin Carga: 0-1100Rpm
Tasa De Impacto: 0-5400Bpm
Energía De Impacto: 2.0J
Capacidad Máxima De Perforación:
Concreto: 22Mm
Acero: 13Mm
Madera: 28Mm
Sistema De Mandril Sds Plus
Luz De Trabajo Led Integrada
Incluye:

3 Brocas (6, 8, 10Mm)

1 Cincel

Batería Y Cargador Se Venden Por Separado

Empacado En Caja De Color

