



*Nombre: Máscara de soldadura. Area de visión 100x60mm.

FICHA TÉCNICA

Casco De Soldadura Automática Con Área De Visualización De 100×60 Mm, Filtro De 133×114×10 Mm Y 4 Sensores De Arco. Ofrece Visión Adf A Color Verdadero, Con Estado De Luz Din 4 Y Oscuro Ajustable Entre Din 5-9/9-13.

Cantidades por caja: Cajas de 6

CÓDIGO: WWH3503

Características: Ofrece visión ADF a color verdadero, con estado de luz DIN 4 y oscuro ajustable entre DIN 5-9/9-13.

Código de producto: WWH3503

Color: Azul/Naranja

Marca: WADFOW by Total Tools

Peso (Kg): 1.1333333

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Unidad

Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo: Máscaras y Protección

Casco De Soldadura De Oscurecimiento Automático Área De Visualización: 100×60Mm

Dimensión Del Filtro: 133×114×10Mm

Sensores De Arco: 4 Visión Adf: Color Verdadero Estado De Luz: Din 4 Estado Oscuro: Din 5-9/9-13

Función De Rectificado: Sí (Din 4)
Rango De Sombra De Corte: Sí (Din 5-9)
Encendido/Apagado: Totalmente Automático
Control De Sensibilidad: Ajuste Continuo
Autoverificación Adf: Sí (Botón De Prueba)

Batería Baja: Sí (Led Rojo)

Protección Uv/Ir: Hasta Din 16 En Todo Momento

Fuente De Alimentación: Células Solares, Batería Reemplazable (1×Cr2450)



Tiempo De Cambio (Luz A Oscuro): 1/25000S

Tiempo De Retardo (Oscuro A Luz): 0.2S A 1.0S, Ajuste Continuo

Baja Corriente Nominal De Tig: Tig Ca/Cc, □5 Amperios

Temperatura De Funcionamiento: -5□~+55□ Temperatura De Almacenamiento: -20□~+70□

Empacado En Caja De Color

