


## FICHA TÉCNICA

Casco De Soldadura Automática Con Área De Visualización De 100×60 Mm, Filtro De 133×114×10 Mm Y 4 Sensores De Arco. Ofrece Visión Adf A Color Verdadero, Con Estado De Luz Din 4 Y Oscuro Ajustable Entre Din 5-9/9-13.



**CÓDIGO:**  
**WWH3503**



**\*Nombre:** Máscara de soldadura. Área de visión 100x60mm.

**Cantidades por caja:** Cajas de 6

**Características:** Ofrece visión ADF a color verdadero, con estado de luz DIN 4 y oscuro ajustable entre DIN 5-9/9-13.

**Código de Barras:** 6942123013922

**Código de producto:** WWH3503

**Color:** Azul/Naranja

**Marca:** WADFOW by Total Tools

**Peso (Kg):** 1.1333333

**Presentación:** Caja a Color

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Máscaras y Protección

**Usos:** Profesional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Casco De Soldadura De Oscurecimiento Automático Área De Visualización: 100×60Mm

Dimensión Del Filtro: 133×114×10Mm

Sensores De Arco: 4

Visión Adf: Color Verdadero

Estado De Luz: Din 4

Estado Oscuro: Din 5-9/9-13

Función De Rectificado: Sí (Din 4)

Rango De Sombra De Corte: Sí (Din 5-9)

Encendido/Apagado: Totalmente Automático

Control De Sensibilidad: Ajuste Continuo

Autoverificación Adf: Sí (Botón De Prueba)

Batería Baja: Sí (Led Rojo)

Protección Uv/Ir: Hasta Din 16 En Todo Momento

Fuente De Alimentación: Células Solares, Batería Reemplazable (1×Cr2450)

Tiempo De Cambio (Luz A Oscuro): 1/25000S  
Tiempo De Retardo (Oscuro A Luz): 0.2S A 1.0S, Ajuste Continuo  
Baja Corriente Nominal De Tig: Tig Ca/Cc, □5 Amperios  
Temperatura De Funcionamiento: -5□~+55□  
Temperatura De Almacenamiento: -20□~+70□  
Empacado En Caja De Color

