



CÓDIGO:

YS-HWR03-2

FICHA TÉCNICA

Fuente De Agua De Pared Antivandálico De Acero Inoxidable Con Llenador De Botellas Y Enfriador. Bebedero (450X466X969Mm)



*Nombre: Fuente de Agua de Pared de Acero Inoxidable Con Llenador De Botellas Y Enfriador
Capacidad: Enfriamiento 8.0 galones por hora.
Fuente de Energía: Eléctrico
Marca: CARBONE
Se vende por: Unidad
Tipo de: Montaje en la pared
Voltaje: 110V / 60 Hz

¿Dónde usarlo?: Oficinas, escuelas, y gimnasios.
Código de producto: YS-HWR03-2
Garantía: 1 año
Procedencia: Importado
Tipo: Fuentes con llenador de botellas
Usos: Interiores

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fuente De Agua De Pared Antivandálico De Acero Inoxidable Con Llenador De Botellas Y Enfriador . Bebedero (450X466X969Mm)

- Diseño Anti-Vandálico Para Instalaciones En Exteriores Y Usos Rudos O Robustos . Ideal Para Espacios Con Alto Flujo De Personas.

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje: 110V/60Hz.
- Consumo De Potencia Nominal De 220W
- Dimensiones: 450X466X969Mm.
- Capacidad De Tanque: 3 Litros.
- Capacidad De Enfriamiento: 30 L (8Gal) Por Hora 6-8 °C
- Sistema De Filtro: 1Ra Etapa: Pp+Cto 2Da Etapa: Filtro Uf
- Refrigerante R-134A Or R290

Características:

- Vías De Agua Sin Plomo En Materiales Y Construcción
- Grifo De Acero Inoxidable De Una Pieza, Gran Flujo Y Protector Flexible
- Burbujeador De Acero Inoxidable De Una Pieza Con Diseño Antirrobo
- Flujo Laminar Que Proporciona Llenado Limpio Con Salpicadura Mínima
- Sistema De Drenaje Real Que Elimina Agua Estancada
- Cambio Rápido De Filtro Desde El Frente Y Lateral Del Enfriador En Menos De Un Minuto
- Botón Frontal De Activación Manual Con Diseño Antirrobo
- Estructura De Acero Inoxidable De Trabajo Pesado
- Agua Fría De 30 L/Hr Entre 6 Y 8°C
- Agua Normal De 200 L/Hr

